


PUNZONADORA HIDRAULICA

MODELO PLA-606



CABEZA PUNZONADORA LIGERA
(1,5 Kg.)

MECANIZA SIN RUIDOS NI GOLPES.

CAPAZ DE PUNZONAR HASTA
UN ESPESOR DE 3 mm.
DE FORMA RÁPIDA.

NO GENERA
NI VIRUTA
NI POLVO.



**CATALOGO
PROVISIONAL**

GRUPO
HIDRAULICO
MOTRIZ FACIL
DE TRANSPORTAR

DOTADO DE ENCHUFE
RAPIDO PARA PODER
INTERCAMBIAR CABEZAS

PUNZONADORAS DE DIFERENTES
MEDIDAS DE DIAMETRO Y LONGITUD

novedad



INDUSTRIAS
CCPFR
ZARAGOZA (España)

34

PUNZONADORA HIDRÁULICA PORTÁTIL MODELO PLA-606

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Punzonadora hidráulica portátil para el punzonado de agujeros en los extremos de los perfiles extrudidos de aluminio, chapas y similares.

Estos agujeros son necesarios para colgar estos productos durante los procesos de decapado, lacado, pintado etc.

Maquina de bajo peso y fácil manejo, que posibilita su utilización con una mano por parte del operario, sin necesidad de soportes fijos ni equilibradores de peso.

Bajo nivel de ruido en su funcionamiento; y la visibilidad de la zona de trabajo, debido a su reducido tamaño.

Bastidor de la motobomba pintado con pintura Epoxi/Poliéster y secado al horno dimensionado para proteger tanto la motobomba como el cuadro eléctrico.

Conjunto de la maquina ligero que se puede transportar con facilidad.

Equipada con los sistemas, protecciones y señalizaciones necesarias para garantizar un trabajo seguro y cumplir íntegramente la normativa CE de seguridad en maquinas herramientas.

Protección magneto-térmica y tensión de maniobra en todos sus mandos a 24 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| | |
|------------------------|-------------|
| Potencia motor | 1 CV. |
| Conexión eléctrica | 380 V Trif. |
| Diámetro de Punzonado | 6 mm. |
| Distancia al extremo | 6 mm. |
| Peso de la punzonadora | 1,5 Kg. |
| Peso neto | Kg. |

